



VERROU OCTOEASY

POUR TUBE OCTO 40, 50 ET 60 MM

Systeme à clippage rapide



- Clippage rapide dans les lumières du tube : fixation sans vis, ni rivet, ni bague.
- Pour tube octo 40, 50 & 60 mm.
- Compatible avec les lames de 8 à 11 mm d'épaisseur.
- Diamètre d'enroulement réduit par rapport aux autres verrous du marché, comparable à un lien par attache ressort métallique.
- Fonction anti-relevage du volet.
- Permet la détection automatique du fin de course bas si installé avec un moteur à réglage automatique.
- Version avec angle réduit disponible, évitant les frottements du volet contre le coffre ou le mur.


Tube avec entraxe 60 mm et 75 mm

OCTO 40 MM

ENTRAXE A	DESCRIPTION	x 1	RÉFÉRENCE x 25	x 250
 60 mm	OCTOEASY, 1 lien, entraxe 60 mm	9020185	9020171	9019987
 60 mm	OCTOEASY, 2 liens, entraxe 60 mm	9020186	9020172	9019988
 60 mm	OCTOEASY, 2 liens, avec réducteur d'angle, entraxe 60 mm	9020187	9020173	9019989
 75 mm	OCTOEASY, 1 lien, entraxe 75 mm	9020188	9020174	9019990
 75 mm	OCTOEASY, 2 liens, entraxe 75 mm	9020189	9020175	9019991
 75 mm	OCTOEASY, 2 liens, avec réducteur d'angle, entraxe 75 mm	9010190	9020176	9019992

OCTO 50 ET 60 MM

ENTRAXE A	DESCRIPTION	x 1	RÉFÉRENCE x 25	x 250
 60 mm	OCTOEASY, 1 lien, entraxe 60 mm	9020177	9020163	9019978
 60 mm	OCTOEASY, 1 lien, avec réducteur d'angle, entraxe 60 mm	9020178	9020164	9019980
 60 mm	OCTOEASY, 2 liens, entraxe 60 mm	9020179	9020165	9019981
 60 mm	OCTOEASY, 2 liens, avec réducteur d'angle, entraxe 60 mm	9020180	9020166	9019982
 75 mm	OCTOEASY, 1 lien, entraxe 75 mm	9020181	9020167	9019983
 75 mm	OCTOEASY, 1 lien, avec réducteur d'angle, entraxe 75 mm	9020182	9020168	9019984
 75 mm	OCTOEASY, 2 liens, entraxe 75 mm	9020183	9020169	9019985
 75 mm	OCTOEASY, 2 liens, avec réducteur d'angle, entraxe 75 mm	9020184	9020170	9019986




Tube avec entraxe
60 mm et 75 mm

BIEN CHOISIR UN VERROU OCTOEASY

Le choix dépend :


- du tube d'enroulement
- de la taille du caisson (X)
- de la distance entre le sommet de la 1^{ère} lame et l'entrée de la coulisse (Y)



TUBE	LONGUEUR X	LONGUEUR MINI Y	LONGUEUR MAXI Y	NOMBRE D'ÉLÉMENT À CHOISIR
OCTO 40	125 mm	15 mm	70 mm	1
OCTO 40	137 mm	25 mm	80 mm	1
OCTO 40	150 mm	35 mm	80 mm	1
OCTO 40	165 mm	45 mm	80 mm	1
OCTO 40	180 mm	25 mm	60 mm	2
OCTO 40	205 mm	40 mm	100 mm	2
OCTO 50	125 mm	25 mm	65 mm	1
OCTO 50	137 mm	30 mm	70 mm	1
OCTO 50	150 mm	35 mm	75 mm	1
OCTO 50	165 mm	40 mm	80 mm	1
OCTO 50	180 mm	20 mm	60 mm	2
OCTO 50	205 mm	60 mm	100 mm	2
OCTO 60	125 mm	20 mm	60 mm	1
OCTO 60	137 mm	30 mm	70 mm	1
OCTO 60	150 mm	40 mm	80 mm	1
OCTO 60	165 mm	45 mm	85 mm	1
OCTO 60	180 mm	20 mm	60 mm	2
OCTO 60	205 mm	60 mm	100 mm	2

DÉTERMINER LE NOMBRE DE VERROUS OCTOEASY NÉCESSAIRES

Les données du tableau ci-contre peuvent varier selon le type de lame utilisée. Nous consulter.



	L	POIDS DU TABLIER			
		Jusqu'à 14 kg	de 14 à 21 kg	de 21 à 28 kg	de 28 à 35 kg
Tube octo 40 50 60 avec tablier PVC	De 450 à 1200 mm	2	3	4	5
	De 1200 à 1700 mm	3	3	4	5
	De 1700 à 2200 mm	4	4	4	5
Tube octo 40 50 60 avec tablier Aluminium	De 450 à 1400 mm	2	3	4	5
	De 1400 à 2350 mm	3	3	4	5
	De 2350 à 3300 mm	4	4	4	5
	> 3300 mm	1 verrou tous les 80 cm (attention 40 Nm max. et 7kg/verrou max.)			