

SIMU TIMER



Design DIN 49075 : 50 x 50 mm
Für Einputz- oder Aufputzmontage
(Aufputzgehäuse bitte separat
bestellen)

- Für einen Motor
- 3 Tasten
- 1 Zyklus (Auf/Ab) pro Tag
- Vorprogrammiert: 7.30/20.00Uhr
- 2 Betriebsarten: Tages- oder Wochenprogramm
- Memoryfunktion:
- Einfaches Speichern durch längeres Drücken der gewünschten Taste
- Zufallsgenerator
- Einfaches Deaktivieren der Automatik
- Gangreserve: 1 Stunde

Zusätzliche Funktion
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

ZEITSCHALTUHR SIMU TIMER

BEZEICHNUNG	BESTELL-Nr
SIMU Timer	2008420
Aufputzgehäuse	2210076

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG	230 V AC - 50 Hz (± 10%)
SCHALTSPANNUNG	max. 230 V AC
SCHALTVERMÖGEN	5 A
TEMPERATURBEREICH	0°C - 60°C
SCHUTZART	IP 20
ANSCHLUSS	0.5 - 2,5 mm ² eindrahtig
EINBAU IN UP-GERÄTEDOSE	

SENSOREN



Passende Sonnen-/Dämmerungssensoren

FARBE	KABELLÄNGE	BESTELL-Nr
weiß	1,5 m	2008800
weiß	10 m (kürzbar)	2008807